

サニタリー圧力計

耐食性圧力計 PGシリーズ

隔膜ヘルレル継手付

■特長

- SUSボディーの高級圧力計とサニタリー仕様隔膜ヘルレルの理想的な組合せ。
- 目盛盤の単位が MPa・bar・psi より選択可能で、輸出プラントにも最適。
- サニタリー用の圧力媒体を充填し、空気抜済。証明マークあり。
- 低価格



■圧力計仕様 PGシリーズ

ダイヤル径：Ø75・Ø100・Ø150
 圧力指針範囲：真空～4MPa
 精度：Ø15 ±1%(FS)
 ケース材質：SUS304
 ブルドン管材質：SUS316
 コネクター：G¼
 流体温度(°C)：-20～+100
 周囲温度(°C)：-10～+40
 加圧許容値：指針圧力の130%

A 圧力計表示(例)

PG - A - 3 - C - 1 - 1MPa - 1.4

シリーズ	タテ型	ネジ	口径	指示範囲	ケース
		C:G	1:¼	(右表)	オプション
				MPa	1:グリセリンなし
		ダイヤル径		Bar	2:グリセリン入り
		2:Ø75		psi	3:圧力媒体なし
		3:Ø100		kg/cm ²	4:圧力媒体充填
		4:Ø150			

指定範囲記号

(MPa時)

記号	指示範囲 (Mpa)	目盛 (Mpa)
-0.1	-0.1～0	0.005
0.06	0～0.06	0.001
0.1	0～0.1	0.002
0.25	0～0.25	0.005
0.4	0～0.4	0.01
0.6	0～0.6	0.01
1	0～1.0	0.05
1.6	0～1.6	0.05
2.5	0～2.5	0.1
4	0～4.0	0.1

B 隔膜ヘルレル表示(例)

DT10G - A - 1 - S - 1 - R

G¼	SUS316	ダイヤフラム	媒体
ISOサイズ	材質	1:SUS316	なし:なし
1:1S			R:空気抜済
1½:1.5S			T:客先指定媒体使用(空気抜済)
2:2S			


■隔膜ヘルレル

サイズ：1S・1.5S・2S(ISO2852)
 本体材質：SUS316
 ダイヤフラム：SUS316L
 温度範囲：圧力計参照

型式表示


上記 **A** + **B** をご指示下さい。

断面図



a:ハウジング
 b:充填ホール
 c:ダイヤフラム
 d:ネジ口径

寸法図



寸法表

ISO	b	D
1S	37	50.5
1.5S	37	50.5
2S	37	64

メーカー

Golden Mountain Enterprise Co., Ltd.
www.new-flow.com/

日本代理店

株式会社バルテックインターナショナル
www.val-tech.co.jp Tel 03-3462-1739

販売